

## ARBEITSBLATT ZUM ROUTING

*IP-Adressen* nach der noch derzeit gültigen IP-Version 4 (IPv4) bestehen aus 32 Bit, aufgeteilt in 4 Blöcke mit je 8 Bit. Damit sind IP-Adressen von 0.0.0.0 bis 255.255.255.255 möglich. Zum besseren Verständnis des Routing-Prozesses ist eine Darstellung der Dezimalzahlen im Binärsystem hilfreich.

**Aufgabe 1:** Wiederhole die Umrechnung zwischen dem Binärsystem und dem Dezimalsystem. Wandle anschließend in das jeweils andere Stellenwertsystem um.

- a)  $1101\ 1110_2$       b)  $0011\ 1111_2$       c)  $1111\ 1101_2$       d)  $0101\ 1010_2$   
 e)  $96_{10}$               f)  $254_{10}$               g)  $17_{10}$               h)  $127_{10}$

Eine *Subnetzmaske* ist in IPv4 ebenfalls eine 32-Bit-Zahl, welche eine IP-Adresse in *Netzwerkteil* und *Geräteteil* trennt. Durch UND-Verknüpfung der IP mit der Subnetzmaske erhält man den Netzwerkteil. Durch UND-Verknüpfung mit der invertierten Subnetzmaske erhält man den Geräteteil.

Die kleinste Adresse des Netzwerks beschreibt das Netzwerk selbst, die größte Adresse ist für den *Broadcast* reserviert.

Beispiel:

IP-Adresse:            192.145.96.201    =    11000000.10010001.01100000.11001001  
 Subnetzmaske:      255.255.255.240    =    11111111.11111111.11111111.11110000

UND-Verknüpfung ergibt den  
 Netzwerkteil:      192.145.96.192    =    11000000.10010001.01100000.11000000

UND-Verknüpfung mit der invertierten Subnetzmaske ergibt den  
 Geräteteil:            0.0.0.9              =    00000000.00000000.00000000.00001001

Die größte Adresse im Netzwerk ist für den Broadcast definiert.

Broadcast:            192.145.96.207    =    11000000.10010001.01100000.11001111

nutzbarer Adressbereich im Netzwerk:

Default-Gateway:    192.145.96.193    =    11000000.10010001.01100000.11000001  
 bis                      192.145.96.206    =    11000000.10010001.01100000.11001110

Der Netzwerkteil ist gleichzeitig die *Netzwerkadresse*.

**Aufgabe 2:** Übertrage und vervollständige die folgende Tabelle:

IP	Subnetzmaske	Netzwerk- adresse	Geräteteil	Broadcast	Default- Gateway	max IP im Netzwerk
192.168.213.15	255.255.255.192					
172.16.5.254	255.255.255.0					
172.254.13.8	255.255.248.0					
10.38.133.5	255.255.0.0					
10.0.0.15	255.0.0.0					

**Aufgabe 3:** Eine Nachricht wird im Netzwerk mit der Subnetzmaske 255.255.248.0 von einem Rechner mit der IP 192.168.203.15 an einen Rechner mit der IP 192.168.200.65 geschickt. Bleibt die Nachricht im Netzwerk oder muss sie über das Internet verschickt werden?

**Aufgabe 4:** Recherchiere im Internet nach IP-Netzklassen und suche die IP-Adressen für private Klasse A-, B- und C-Netzwerke.